

```
create or replace package cuenta as
    type salida is ref cursor;
```

```
    procedure inserta_cuenta(usu varchar2,pass varchar2);
    procedure consulta_cuenta(usu varchar2, resultado in out salida);
    procedure modifica_cuentaUsuario(usu varchar2,pass varchar2);
    procedure modifica_cuentaContrasenia(usu varchar2,pass varchar2);
    procedure elimina_cuenta(usu varchar2);
```

```
end cuenta;
```

```
create or replace package body cuenta as
```

```
    procedure inserta_cuenta(usu varchar2,pass varchar2) is
    begin
        insert into tb_cuenta (usuario,contrasenia) values(usu,pass);
    commit;
    end;
```

```
    procedure consulta_cuenta(usu varchar2, resultado in out salida) is
    begin
        open resultado for select * from tb_cuenta where usuario=usu;
    end;
```

```
    procedure modifica_cuentaUsuario(usu varchar2,pass varchar2) is
    begin
        update tb_cuenta set usuario=usu where contrasenia=pass;
    commit;
    end;
```

```
    procedure modifica_cuentaContrasenia(usu varchar2,pass varchar2) is
    begin
        update tb_cuenta set contrasenia=pass where usuario=usu;
    commit;
    end;
```

```
    procedure elimina_cuenta(usu varchar2) is
    begin
        delete from tb_cuenta where usuario=usu;
    commit;
    end;
```

```
end cuenta;
```